



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

JOINTFIX®

CEMENTO RÁPIDO
CIMENTO RÁPIDO





Den Braven

Características

Cemento rápido en cartucho listo para su uso. Fácil aplicación con pistola de silicona estándar. Tiene una textura idéntica al cemento, permitiendo un acabado muy similar al mortero tradicional.

- ▶ Tiene una mayor flexibilidad que el mortero ayudando a prevenir el agrietamiento.
- ▶ Resistentes a los rayos UV y las condiciones climáticas.
- ▶ Buena adherencia sobre la mayoría de superficies.
- ▶ No provoca manchas.
- ▶ Permite ser pintado después de la formación de la película (dos horas después de la aplicación).
- ▶ Prácticamente inodoro.
- ▶ Se puede lijar y pulir para un acabado más suave.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Reparar grietas y agujeros en la mampostería, paredes, bloques de cemento y juntas dañadas (ausencia total de mortero o con signos visibles de desgaste). Juntas estáticas en pasillos.
- ▶ Relleno y sellado de cavidades alrededor de las ventanas o entre las paredes y aleros de tejados.
- ▶ Reparación de listones de cemento.
- ▶ Reparación de agujeros causados por el paso de tuberías.
- ▶ No es adecuado para aplicaciones sumergidas permanentemente.

No reemplaza el hormigón / mortero en el sector de la construcción. No es adecuado para juntas de dilatación o sujetas a movimientos significativos.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o expuestas a la luz solar directa, en las horas de más calor.

Características

Cimento rápido em cartucho, pronto a aplicar. Fácil aplicação com pistola standard de silicone. Possui uma textura idêntica ao cimento, permitindo um acabamento muito semelhante às argamassas tradicionais.

- ▶ Possui uma maior flexibilidade do que a argamassa ajudando a prevenir a fissuração.
- ▶ Resistente aos raios UV e condições climáticas.
- ▶ Boa aderência à generalidade das superfícies.
- ▶ Não provoca manchas.
- ▶ Admite pintura após formação de película (duas horas após a aplicação).
- ▶ Praticamente inodoro.
- ▶ Pode ser areado e lixado para obter um acabamento mais liso.

Exemplos de aplicações:

- ▶ Reparação de fissuras e cavidades em alvenaria, paredes, blocos de cimento e juntas danificadas (ausência total de argamassa ou com sinais visíveis de desgaste).
- ▶ Juntas estáticas em passeios.
- ▶ Preenchimento e vedação de cavidades em volta das janelas ou entre paredes e beirais de telhados.
- ▶ Reparação de ripado de cimento.
- ▶ Reparação de buracos provocados pela travessia de tubagens.

NÃO indicado para aplicações permanentemente submersas.

Não substitui o betão/argamassa no setor da construção. Não indicado para juntas de dilatação ou sujeitas a movimentos significativos.

Não aplicar com temperaturas inferiores a +5°C ou em áreas expostas diretamente aos raios solares, nas horas de maior calor.



Adherencia sobre:

- Ladrillo y hormigón
- placas de yeso
- aglomerado
- fibrocemento
- cerámica
- aluminio
- Superficies pintadas
- Madera
- yeso
- Etc.

Aderência sobre:

- Tijolo e betão
- Gesso cartonado
- Aglomerado
- Fibrocimento
- Cerâmica
- Alumínio
- Superfícies pintadas
- Madeira
- Reboco
- etc.

Ventajas:

- Listo para su uso
- Secado rápido
- Trabajo limpio
- Fácil de aplicar
- Acabado igual al cemento

Vantagens:

- Pronto a aplicar
- Secagem rápida
- Trabalho limpo
- Fácil de aplicar
- Acabamento igual ao cimento



Limpiar la superficie y partículas mal adheridas



Aplicar en las juntas a reparar



Alisar la junta



Retirar el exceso

Limpar a superfície e partículas friáveis

Aplicar nas juntas a reparar

Alisar a junta

Remover excesso



Den Braven

Den Braven Portugal

Tel: +351253 - 300 810 | Fax: +351253 - 300 815
E-mail: geral@denbraven.pt | Homepage: www.denbraven.pt

Den Braven Sealants España SL

Tel: +34 936 359 103 | Fax: +34 93 660 13 38
E-mail: comercial@denbraven.es | Homepage: www.denbraven.es